

接種間近！貴院での準備はお済みですか？

コロナワクチンの保管に！！

環境にやさしいノンフロン設計 停電警報+遠隔接点が標準装備

超低温フリーザー LABシリーズ (-60℃～-80℃)



LAB8s (90L)



LAB11 (130L)



LAB21 (230L)



LAB31 (300L)



LAB41 (365L)

製品コード	12-3011-20	12-3011-21	12-3011-22	12-3011-23	12-3011-24
型式	LAB8s	LAB11	LAB21	LAB31	LAB41
外寸法mm	600×730×865	725×730×865	1055×730×865	1305×730×865	1505×730×865
内容量	90L	130L	230L	300L	365L
電源	単相 100V 50/60Hz				
冷却性能	-80℃ (周囲温度30℃無負荷)				
温度制御範囲	-60℃～-80℃				
消費電力	250W / 300W	430W / 480W	500W / 530W	600W / 640W	650W / 680W
温度表示	デジタル表示 1℃単位				
高温警報	設定温度+5℃～+20℃(出荷時は+15℃)・ブザー報知・エラーコード(HA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能				
低温警報	設定温度-5℃～-20℃(出荷時は-5℃)・ブザー報知・エラーコード(LA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能				
停電警報	ブザー報知				
温度センサー警報	センサー断線：ブザー報知・エラーコード(P1表示) センサーショート：ブザー報知・エラーコード(P1表示)				
遠隔警報接点	警報ブザー発報・エラー発生時・停電時 ON				
製品重量	48kg	53kg	66kg	78kg	83kg
ラック(オプション)収容数	KR-11×3+KR-06×3 又KR-11D×2+KR-6D×2 又KB-5D×2+KB-3D×2	KR-11×6+KR-06×3 又KR-11D×4+KR-6D×2 又KB-5D×4+KB-3D×2	KR-11×12+KR-06×3 又KR-11D×8+KR-6D×2 又KB-5D×8+KB-3D×2	KR-11×18+KR-06×3 又KR-11D×10+KR-6D×2 又KB-5D×10+KB-3D×2	KR-11×21+KR-06×3 又KR-11D×14+KR-6D×2 又KB-5D×12+KB-3D×2
付属品	霜取りヘラ・鍵	バスケット1個・霜取りヘラ・鍵		霜取りヘラ・鍵・内蓋	
価格	¥500,000	¥650,000	¥770,000	¥870,000	¥980,000

※記載価格に消費税は含まれておりません。

※記載内容は改良の為、予告なく変更することがあります。

13005